

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES PANNEAUX TFL DE PRISM

Afin de prolonger la vie et de maintenir l'aspect de vos panneaux TFL (laminés thermofusionnés) et InCopper™ de Prism, veuillez suivre les directives suivantes :

Après l'installation des panneaux, retirer les adhésifs avec un diluant à peinture-laque ou un solvant à adhésif de contact.

L'utilisation continue de solvants nettoyants n'est pas recommandée.

Les panneaux laminés thermofusionnés peuvent être facilement nettoyés à l'aide d'un chiffon doux et un nettoyant tout usage et non abrasif.

Le café, le thé ou autres taches rebelles peuvent être enlevées à l'aide d'un détergent ménager doux ou une pâte faite de bicarbonate de soude et d'eau (note : 10 à 20 passes devraient suffire pour supprimer la plupart des taches, la pression ou le frottage excessif peut endommager la surface).

Les produits chimiques nocifs ou les matériaux abrasifs ne doivent pas être utilisés.

Si la surface entre en contact avec un produit de débouchage, un nettoyant pour toilette ou le four, enlevez immédiatement le produit chimique, rincez soigneusement et essuyez.

Les abrasifs tels que les tampons à récurer ou les nettoyants granuleux peuvent ternir et rayer la surface de façon permanente et en entraîner éventuellement la décoloration.

Protégez la surface d'objets chauds ou acérés.

Évitez de déposer des articles de cuisine, de la vaisselle ou des objets chauds sur la surface. Les couteaux et autres objets acérés utilisés directement sur la surface peuvent également l'endommager. Protégez les surfaces contre la chaleur avec une plaque ou une grille, et contre les objets pointus avec un bloc à découper ou un protecteur de comptoir.